


Otevře dvířka pro lepší usušení nádobí

Technologie AirDry dokončí každé mytí automatickým pootvěřením dvířek, aby dovnitř mohl proudit čerstvý vzduch. Vaše talíře a přístroje tak budou dokonale usušené. 3x lepší sušení a úspora energie.

Specifikace a benefity

Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootvěrou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.


Účinné mytí i toho nejšpinavějšího nádobí

Intenzivní program s teplotou vody 70 °C si poradí i s extrémně zašpiněným nádobím.

Rychlé a dokonalé mytí

Poloprázdné myčce stačí 30minutový program. Je to rychlé a účinné řešení, když potřebuje opláchnout jen pár kousků nádobí.

**30MIN
PROGRAM**

- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45-70 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.92 kWh
- Kapacita mytí: 13
- Šetrná funkce pro sklo
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Indikátor zbytkového času

Spusťte vaši myčku nádobí, kdykoliv vám to vyhovuje

Tato myčka nádobí se spustí, když to chcete vy. Pomocí funkce odloženého startu ji můžete naplnit, kdy chcete, a naprogramovat čas jejího spuštění dle vašeho rozvrhu. Spuštění můžete odložit až o 24 hodin.

Zcela přizpůsobená péče o nádobí

Díky úplnému přizpůsobení oddílů v myčce nádobí se do ní vejde zkrátka všechno. S jedinečnými skládacími policemi a košem, který lze zdvihnout, můžete konfigurovat vnitřek spotřebiče tak, aby vyhovoval všem druhům nádobí.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Volně stojící	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky (0-1cm)
Rozměry (mm)	850x600x625	EAN kód produktu	7332543545131
Programy	AutoFlex 45-70 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání	Produktové číslo pro partnery	All Open
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Třída energetické účinnosti	E
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	94
Příkon (W)	1950	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Napájecí napětí (V)	220-240	Trvání programu (h:min)	3:57
Požad. jistění (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Frekvence (Hz)	50	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	49
Počet programů	6	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	4	Index energetické účinnosti	55.9
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	PEX		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	46		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
Vlastnosti dolního koše	2 foldable plate racks, Plastic coloured handle		

PSGBDW210DE00005

