


Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostříkovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

Specifikace a benefity
SatelliteClean®. Čiště nádobí. Bez použití vody navíc

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojitě rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.739 kWh
- Kapacita mytí: 10
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Indikátor zbytkového času

Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neformné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.


Jemná podpora vašich křehkých sklenic

Za účelem minimalizace rizika poškození nebo rozbití v průběhu mytí přidržují gumové podpěry SoftSpikes® křehké sklenice ve svislé poloze.


Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem nádobí.

Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostříkovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.

Technická specifikace

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Typ konstrukce | Volně stojící | Vlastnosti dolního koše | 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle |
| Instalace | Podstavná (odnímatelná horní deska) | Vlastnosti horního koše | 2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo |
| Rozměry (mm) | 850x446x615 | Kolečka a nožičky | 4 nastavitelné nožky (0-3cm) |
| Programy | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání | EAN kód produktu | 7332543738618 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1.5 | Produktové číslo pro partnery | ER Open |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 150 | Třída energetické účinnosti | E |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150 | Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 10 |
| Příkon (W) | 1950 | Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 75 |
| Napájecí napětí (V) | 220-240 | Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 9.9 |
| Požad. jističení (A) | 10 | Trvání programu (h:min) | 4:00 |
| Frekvence (Hz) | 50 | Třída emisí hluku šířeného vzduchem | C |
| Počet programů | 8 | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 49 |
| Počet teplot | 4 | Pohotovostní režim (W) | 0.5 |
| Zařízení proti zaplavení | spínací plovák | Index energetické účinnosti | 55.9 |
| Typ napouštěcí hadice | Aqua control | | |
| Systém sušení | AirDry | | |
| Typ motoru | Invertor motor | | |
| Hmotnost (kg) | 36.65 | | |
| Vodní senzor | Ano | | |
| Displej zobrazuje | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód | | |

PSGBDW210DE00002

