



Pokrytí v každém koutě

Pět sprchovacích rovin a satelitní rameno s dvojitou rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí veškerého nádobí. Voda se dostane v přeplněné myčce do každého koutu i mezi nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyje.

Specifikace a benefity



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Dvojitě sprchovací rameno je účinné v každém koutě

Dvě sprchovací ramena zajišťují maximální pokrytí vnitřního prostoru myčky vodou. Rotující ostřikovače posílají proudy vody do všech rohů dolního i horního koše. Na dokonalé výsledky mytí nádobí se tak můžete spolehnout.



Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, jak je to pohodlné vám

Horní koš je vybaven funkcí QuickLift. Díky této funkci můžete snadno upravit výšku horního koše podle vašich potřeb, a to i při plné zátěži.

Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene

Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s malými dětmi nebo alergiky.

Rychlé a dokonalé mytí

Díky této myčce můžete mít všechny hrnce a nádobí dokonale čisté za pouhých 30 minut. Velmi výkonný půlhodinový program umyje vaše nádobí rychle a se skvělými výsledky.

- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Kapacita mytí: 9
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.689 kWh
- 9 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, extra tichý, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
- Dolní košík má 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle

Technická specifikace

Typ konstrukce	Volně stojící	Počet teplot	4
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	E	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	49	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	70	Čistá hmotnost (kg)	36.85
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	9	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Vlastnosti dolního koše	2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti horního koše	2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
Index energetické účinnosti	55.9	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky (0-3cm)
Rozměry (mm)	850x446x615	EAN kód produktu	7332543735631
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Účinnost mytí	1.121
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, extra tichý, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	9		

PSGBDW210DE00002

